

PLANET UTP CAT5E 305M



Cena celkem:	3 917 Kč (bez DPH: 3 237 Kč)
Běžná cena:	4 308 Kč
Ušetříte:	392 Kč
Kód zboží:	NETXTE1223
Part No.:	KAB-UTP5E-D-PVCPE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET UTP Cat5e 305 m

Kabel UTP-drát 4pár, **s nosným ocelovým lankem, Cat5e**, balení 305 m na dřevěné cívce, venkovní, černý. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4
Vodič: 24AWG, Cu
Izolace vodičů: HDPE
Vnější izolace: dvojitá, obvodová PE
Vnitřní izolace: PVC
Tloušťka izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)
Průměr kabelu: 5,3 mm+2mm nosné lanko
Průměr ocelového nosného drátu: 1,3 mm, pevnost v tahu min. 350N
Hmotnost: 13,7 kg/box (45 g/m)
Nehořlavost: CM
Balení: papírová krabice po 305 m
Potisk: metráž, průmyslové standardy
Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace šedá

Elektrické parametry:

Impedance: 100 +/-15 Ohmů
Kapacitance max.: 57 nF/km
Stejnoseměrný odpor max.: 93 ohm/km
Zpoždění mezi páry max.: 45 ns/100m
Rychlost šíření signálu: 66 % c
Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max.: 5 %
Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max.: 330 pF/100m

Při instalaci do převěsů doporučujeme na vzdálenost 50-100 m. Kotvení možné běžně dostupnou závěsovou a kotevní technikou. Možnost použití stejné kotevní techniky jako pro optické převěsy. Při návrh převěsu zohledněte nebezpečí námrazy.



[Specifikační leták](#)
