

**XTEND SOLARMÍ ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 A**

Cena celkem:	<b>25 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 20 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>27 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 Kč</b>
Kód zboží:	ELEGWL0018
Part No.:	A141111
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Xtend Solarmi řadová svorka RSA 6 A**

Řadová svorka RSA je určená pro spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými tuhými i ohebnými eventuálně hliníkovými vodiči. Upevňovací část je z ocele.

- Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky - 0,5 až 6 mm<sup>2</sup>
- Připojitelný průřez jednodrátového vodiče - 0,5 až 10 mm<sup>2</sup>
- Připojitelný průřez vícedrátového vodiče - 0,5 až 10 mm<sup>2</sup>
- Způsob montáže - DIN lišta (35 mm)
- Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0 (samozhášivý plast - bez halogenů)
- Norma - IEC 60947-7-1
- Způsob montáže - TH 35

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Jmenovitý proud:** 41 A**Jmenovité izolační napětí:** 1000 V**Krátkodobý výdržný proud:** 720 A**Typ el. připojení:** závitová přípojka**Rozměry:** 50 x 45,2 x 8 mm**Provozní teplota:** -40 až +105 °C