

**XTEND SOLARMI LTE-2B-1**

Cena celkem:	<b>312 Kč</b> <b>(bez DPH: 258 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>343 Kč</b>
Ušetříte:	<b>31 Kč</b>
Kód zboží:	ELEGWL0047
Part No.:	41874
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Xtend Solarmi LTE-2B-1**

**1pólový jistič (charakteristika B)** pro spolehlivou ochranu kabelů a vedení před přetížením a zkratem v obvodech s vyššími zkratovými proudy a **vypínací schopností 6 kA**.

- Určen **pro ochranu fotovoltaických zařízení**, jakou jsou například měniče GridFree
- **Charakteristika B:** pro jištění vedení elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy. Zkratová spoušť nastavena na  $(3 \div 5) I_n$  ( $4,2 \div 7$  pro DC).
- Vypínací schopnost: **6 kA** dle ČSN EN 60 898
- Jmenovité napětí: **230/400 V**
- Krytí (s připojenými vodiči): **IP20**

**Snadné připojení:** Dvojitá svorka s pevnou přepážkou uprostřed a neztratitelným šroubem. Umožňuje připojení vodiče i propojovací lišty z obou stran přístroje.

**Bezpečnost:** Svorky jsou vybaveny posuvnými plastovými krytkami, které zvyšují ochranu před nebezpečným dotykem.

**Připojení:** Propojování jističů s proudovými chrániči LFE/LFN a OLI/OLE propojovací lištou nahoře i dole.

**Montáž/demontáž na/z "U" lišty:** Západky umožňují provést velice rychle montáž a demontáž, a to rukou bez nutnosti použití nástroje. Vysunutí/výměnu jističe z řady přístrojů propojených propojovací lištou nahoře nebo dole bez přerušení sousedních okruhů, resp. bez nutnosti lištu odejmout.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Vypínací charakteristika:** B**Krytí:** IP20**Zkratová vypínací schopnost:** 6 kA**Napětí AC:** 230/400 V**Jmenovitý proud:** 2 A**Rozměry:** 89,8 x 76 x 17,6 mm**Barva:** šedá