

ZYXEL GS1915-8EP

Cena celkem:	3 934 Kč (bez DPH: 3 251 Kč)
Běžná cena:	4 327 Kč
Ušetříte:	393 Kč
Kód zboží:	NETZXL0037
Part No.:	GS1915-8EP-EU0101F
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**ZyXEL GS1915-8EP**

Inteligentní konfigurovatelný přepínač **s hybridním režimem** nabízí **8x GbE RJ-45 port**. Tento model podporuje standard **IEEE 802.3af PoE+**. Switch nabízí celkový napájecí **PoE budget 60 W** a je vhodný pro flexibilní rozšíření instalace sítí, obzvláště o zařízení s vysokými nároky na napájení, jako jsou Wi-Fi přístupové body, IP kamery a IP telefony. Přepínací kapacita dosahuje až **16 Gbps** a rychlost směrování až **11,9 Mpps**. Buffer má kapacitu 525 kB, tabulka MAC adres 8K a podporovány jsou Jumbo frame 9K. **Pracuje jako samostatné zařízení, nebo v rámci služby NebulaFlex Cloud.**

Modely GS1915 se odlišují od série GS1900, které spravují jako samostatné zařízení prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní. Představují to, co označujeme jako „chytrý řízený přepínač“ v jeho nejjednodušší podobě.

- Kompaktní velikost
- Switch využívá pasivního chlazení (bez ventilátoru)
- Skvělý poměr cena/výkon
- Duální správa
- PoE napájení

Využívejte výhody vzdálené správy

Nejnovější přírůstek do ekosystému Nebula svou atraktivní cenou usnadňuje vstup malých organizací do světa sítí řízených pomocí cloudu a díky mobilní aplikaci Nebula umožňuje již během několika málo minut využívat všechny výhody vylepšené konektivity, zabezpečení a snadné správy více zařízení.

Agilní síť podporující snadnou správu

Nejnovější přírůstek značky Zyxel do portfolia produktů „Just Connect“ a současně do ekosystému Nebula je určen především startupům, malým firmám a domácím uživatelům. Přepínače GS1915 jsou navrženy s důrazem na potřeby zákazníků, mezi které patří jednoduchá a rychlá instalace a snadný provoz pomocí mobilní aplikace pro platformu Nebula určenou ke správě sítí v cloudu. S aplikací mohou uživatelé do platformy přidávat nová zařízení, na dálku řídit a monitorovat svou síť a blokovat nepovolené klienty, a to vše odkudkoli a kdykoli.

Mějte vše pod kontrolou

K okamžitému přehledu o stavu přepínačů řady GS1915 slouží intuitivní diody na jejich předním panelu. A v neposlední řadě uživatelé určitě ocení bezventilátorové (fanless) provedení těchto přepínačů, které je zárukou jejich dokonale tichého provozu.

Balení: napájecí adaptér + kabel, sada pro montáž na stěnu

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 8x GbE RJ-45

PoE: ano, 8x 802.3af/at PoE/PoE+, napájecí výkon 60 W

Kapacita switche: 16 Gbps

Rychlost směrování: 11,9 Mpps

Rozměry: 250 x 104 x 27 mm