

**HIKVISION DS-2SE4C425MWG-E(14F0)**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>26 863 Kč</b><br><b>(bez DPH: 22 201 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>29 549 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 686 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK0595                                      |
| Part No.:    | DS-2SE4C425MWG-E(14F0)                          |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

**Popis****Hikvision DS-2SE4C425MWG-E(14F0)**

**2kanálová dual 4 Mpx PTZ** kamera s Quad HD rozlišením **2560 x 1440**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímači **1/2,8" a 1/3" CMOS** s progresivním skenem a varifokálním **f = 4,8 až 120 mm a pevným f = 2,8 mm** objektivem. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 100 m** (PTZ kamera). Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS, digital defog, ROI a regional focus. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- 2kanálová kamera (PTZ + bullet) - zachycuje velkou plochu a současně zobrazuje detailní záběry
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- PTZ kanál: 25x optický zoom, 16x digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Pevný a varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 4,8 až 120 mm
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 100 m a 30 m pro LED přísvit (white light)
- Kvalitní barevné záznamy v noci díky technologii ColorVu
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až +90°
- Rozpoznání/detekce člověka a vozidla (na základě deep learning), detekce obličeje, IVS funkce (překročení čáry, vniknutí atd.)
- Vyhřívání předního skla (heater), příkon do 2,6 W

**AcuSense**

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Snímací čip:** 1/2,8" CMOS + 1/3" CMOS**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 100 m**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m**Objektiv:** f = 4,8 až 120 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 55° - 2,4°, vertikálně 33° - 1,4°, diagonálně 61,5° - 2,8°**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 96,1°, vertikálně 52,1°, diagonálně 113,3°

**Maximální rozlišení:** 2x 2560 x 1440 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE+ (zdroj není součástí balení)