

ZYXEL XGS2220-30HP



| | |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | 19 545 Kč (bez DPH: 16 153 Kč) |
| Běžná cena: | 21 500 Kč |
| Ušetříte: | 1 955 Kč |
| Kód zboží: | NAPZXL1041 |
| Part No.: | XGS2220-30HP-EU0101F |
| Záruka: | 1 doživotní |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

ZyXEL XGS2220-30HP

Multigigabitový **stohovatelný** přepínač nabízející **24x GbE RJ-45** port, **2x 10G RJ-45** a **4x 10G SFP+ slot**. Tyto 10gigabitové porty nabízejí flexibilitu pro připojení k serverům, síťovým úložištím nebo jiným vysokorychlostním síťovým zařízením. Sloty SFP+ lze navíc využít k připojení k agregačním přepínačům pro páteřní služby. Tento model je vybaven 10 porty **IEEE 802.3bt PoE++** a 16 porty **IEEE 802.3af/at PoE/PoE+**. Switch nabízí celkový napájecí **PoE budget 400 W** a je vhodný pro flexibilní rozšíření instalace sítí, obzvláště o zařízení s vysokými nároky na napájení, jako jsou například Wi-Fi přístupové body. Díky integraci funkcí routeru provádí switch kromě přepínání na vrstvě L2 také **směrování na vrstvě L3**. Přepínací kapacita dosahuje až **168 Gbps** a rychlost směrování až **125 Mpps**. Buffer má kapacitu 2 MB, tabulka pro 32K MAC adres, L3 směrovací tabulka pro až 1K IPv4 záznamů a 512 IPv6 záznamů + routovací tabulka pro 64 záznamů.

Přepínač podporuje **hybridní režim** a dokáže tak pracovat buď v **samostatném režimu**, nebo v režimu správy pomocí cloudové platformy **Nebula**. Když je přepínač v samostatném režimu, lze jej konfigurovat a spravovat pomocí webového konfiguratoru. V režimu cloudové správy Nebula jej lze spravovat pomocí řídicího centra **Nebula Control Center (NCC)**.

- Multi-Gigabit porty s SFP+ sloty pro flexibilní připojení serverů, síťových úložišť a dalších vysokorychlostních síťových zařízení.
- Přepínač XGS2220-30HP podporuje standardy IEEE 802.3at/bt (PoE+/PoE++), díky čemuž dosahuje kapacity napájení až 60 W (resp. 30 W) na port.
- Vyhrazený síťový AV režim s intuitivním průvodcem využívajícím prvky umělé inteligence pro nastavení profesionálního AVoIP systému.
- Pro vysokou šířku pásma a flexibilnější správu umožňuje prostřednictvím čtyř 10gigabitových SFP+ slotů vytvořit fyzický stack.
- Řadu XGS2220 lze spravovat pomocí cloudové platformy Nebula, v samostatném režimu a přes protokol SNMP.
- Široká paleta funkcí na druhé vrstvě pro provoz VoIP, videokonferenčních zařízení a internetové televize (L2 multicast, IGMP Snooping a Multicast VLAN Registration - MVR).
- Modely řady XGS2220 jsou vybaveny chytrým ventilátorem, který svou rychlost automaticky přizpůsobuje teplotě zařízení.

Součástí je balík NebulaFlex Pro (licence na 1 rok), napájecí kabel a sada pro montáž do racku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24x GbE RJ-45, 2x 10G RJ-45, 4x 10G SFP+ slot, 1x konzolový port USB typ C

PoE: ano, 802.3af/at/bt PoE+, celkový budget 400 W

Kapacita switche: 168 Gb/s

Rychlost směrování: 125 Mp/s

Rozměry: 441 x 330 x 44 mm

Hmotnost: 4,35 kg