Zdeněk Píša (pisa.cz)
pisa@pisa.cz
389771021

07.05.26 4:34:08

CISCO CATALYST 9115 (C9115AXI-EWC-E)

Cena celkem:	**30 460 Kč**
	(bez DPH: 25 173 Kč)
Běžná cena:	**33 506 Kč**
Ušetříte:	**3 046 Kč**
Kód zboží:	NAACSC1056
Part No.:	C9115AXI-EWC-E
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Catalyst 9115 (C9115AXI-EWC-E)

2pásmový **Wi-Fi 6** access point založen na bezdrátové technologii **2,4 GHz a 5 GHz** standardu **802.11ax** (zpětně kompatibilní s 802.11a/b/g/n/ac). Rychlost přenášených dat činí **až 5,38 Gb/s** (kombinovaná). Pro připojení je přítomen **multi-gigabitový Ethernet RJ-45 port** (100/1000/2500).

- Multi-gigabitový RJ-45 port (100/1000/2500 Mbps, 802.3bz)
- Integrované antény + podpora 4×4 MU-MIMO a 802.11ax
- Beamforming, BSS coloring, OFDMA, TWT, MRC, 802.11 DFS, CSD, A-MPDU, A-MSDU
- Integrovaný bezdrátový řadič (Cisco Embedded Wireless Controller)
- Bluetooth 5.0 pro IoT využití

Řada Catalyst 9115 rozšiřuje síť založenou na intencích společnosti Cisco. Je ideální pro sítě všech velikostí, škáluje se tak, aby splňovala rostoucí požadavky internetu věcí a zároveň plně podporovala nejnovější inovace a nové technologie. Řada Catalyst 9115 je také špičkou v oblasti výkonu, zabezpečení a analytiky.

Vestavěný bezdrátový řadič **Cisco EWC (Embedded Wireless Controller)** na přístupových bodech řady Catalyst 9100 poskytuje možnost snadného nasazení a správy, která nevyžaduje fyzické zařízení. Jelikož využívá kód Cisco Catalyst řady 9800, je snadné migrovat síť podle toho, jak rostou vaše potřeby.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Rychlost datového přenosu: až 5,38 Gb/s (160 MHz @ 5 GHz a 20 MHz @ 2,4 GHz)
Porty: 1× mGig RJ-45 (2,5 Gbps), 1× RJ-45 konzole, 1× USB 2.0
Frekvence: 2,4 a 5 GHz
Zabezpečení: WPA, WPA2, WPA3, AES, P/EAP, TLS/TTLS, 802.1X, MSCHAP v2, FAST, GTC, SIM (EAP-Subscriber Identity Module)
Podpora PoE: ano, aktivní PoE+ 802.3af/at
Rozměry: 203 × 203 × 38 mm

Záruční podmínky