

## HIKVISION DS-KIS212



Cena celkem:	<b>3 759 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 106 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 134 Kč</b>
Ušetříte:	<b>376 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1140
Part No.:	DS-KIS212
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KIS212

**Sada videointerkomu pro 4drátový systém (analogový).** Součástí je bytový monitor (DS-KH2230T), dveřní stanice (DS-KB2412T-IM), napájecí zdroj a kabeláž. Kit je vhodný pro domácnosti i firmy, lze snadno instalovat a konfigurovat (pouze jedno tlačítko pro volání).

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- Vytáčení a odemknutí jedním stiskem
- 7" LCD displej s mechanickými tlačítky
- Vysoké HD TVI rozlišení
- Max. 2 dveřní stanice a 3 vnitřní stanice v jednom systému

#### Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem.** Kamera **0,9 Mpx**, pro vnitřní použití, 1x zvonek, IR přísvit do 3 m, napájení DC 12 V.

#### Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" obrazovkou.** Rozlišení **1024 x 600**, reproduktor, mikrofon, povrchová montáž.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Dveřní stanice DS-KB2412T-IM

**Kamera:** 0,9 Mpx, 1280 x 720, integrovaný mikrofon a reproduktor

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 130°, vertikálně 70°

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ne

**Rozhraní:** 1x 4vodičové rozhraní, 1x ovládání zámku (relé), 1x debug port

**Napájení:** DC 12 V

**Spotřeba:** do 4 W

**Rozměry:** 136 x 51 x 20 mm

#### Bytový monitor DS-KH2230T

**Displej:** 7" TFT, barevný, rozlišení 1024 x 600

**Rozhraní:** 1x debug port, 4x 4vodičové rozhraní (2x vnitřní rozšíření, 2x dveřní stanice), 1x DIP přepínač, 1x BNC

**Audio:** vestavěný mikrofon a reproduktor

**Sít:** ne

**Napájení:** DC 12 V

**Spotřeba:** do 5 W

**Pracovní teplota:** -10 až +55 °C

**Rozměry:** 178 × 132 × 19 mm