

HIKVISION DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)

Cena celkem:	39 932 Kč (bez DPH: 33 002 Kč)
Běžná cena:	43 926 Kč
Ušetříte:	3 993 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1170
Part No.:	DS-2SE7C432MW- AEB(14F1)(P3)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)**

2kanálová dual 4 Mpx PTZ kamera s Quad HD rozlišením **2560 × 1440**, 32násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena dvěma snímači **1/1.8" CMOS** s progresivním skenem, varifokálním **f = 5,9 až 188,8 mm a pevným f = 4 mm** objektivem. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 200 m** (PTZ kamera) a bílý LED přísvit do vzdálenosti až **30 m** (bullet kamera). Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS, defog, ROI a regional focus. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- 2kanálová kamera (PTZ + bullet) - zachycuje velkou plochu a současně zobrazuje detailní záběry
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (PTZ kamera) + 4 Mpx (bullet kamera)
- PTZ kanál: 32× optický zoom, 16× digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Pevný (4 mm) a varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 5,9-188,8 mm
- Technologie "Powered by DarkFighter" a IR přísvit s dosahem až 200 m (PTZ)
- Barevné záznamy v noci díky bílému LED přísvitu s dosahem až 30 m (bullet)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10 - kromě sklíček)
- Přepěťová ochrana, ochrana při zasažení bleskem (TVS 6000V)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až +90°
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- detekce obličeje, IVS funkce (překročení čáry, vniknutí atd.)
- Vyhřívání předního skla (heater), příkon do 2,6 W

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Snímací čip:** 2× 1/1.8" CMOS**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 200 m**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m**Objektiv (PTZ):** f = 5,9-188,8 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 60,2° až 2,3°**Objektiv (bullet):** f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 79°, vertikálně 42,4°**Maximální rozlišení:** 2× 2560 × 1440 při 25/30 fps**Rozhraní:** 1× RJ-45, 2× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)**Napájení:** AC 24 V nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení)