

**EATON UPS 5P 850I G2 RACK NETPACK**

Cena celkem:	<b>30 320 Kč</b> <b>(bez DPH: 25 057 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>33 352 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 032 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1444
Part No.:	5P850IRNG2
Záruka:	36 měsíců hardware / 24 měsíců baterie
Stav:	Nové zboží

**Popis****Eaton UPS 5P 850i G2 Rack Netpack**

Vysoce výkonná UPS Eaton 5P G2 poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** např. pro datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě, ale také **měří spotřebu energie**. Grafický **LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 5P nabízí **sériové rozhraní, USB**, svorkovnici pro dálkové zapínání/vypínání a slot osazený **přídavnou komunikační kartou**. Umístění je možné do 19" racku (výška jednotky je **1U**).

Modely **5P G2 Netpack** jsou dodávány s gigabitovou kartou pro správu, která poskytuje duální kybernetické zabezpečení (certifikace UL 2900-1 a IEC 62443-4-2). Umožňuje připojení k Eaton Cybersecurity Monitoring.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Všeobecné****Konfigurace:** rack**Typové číslo:** 5P850IRNG2**Zátěž (VA/W):** 850 / 680**Účinnost:** až 98 %**Uživatelské rozhraní:** LCD displej**Komunikační porty:** 1× USB-B, 1× RS-232, 1× minisvorkovnice pro dálkové zapnutí/vypnutí a pro dálkové odstavení, 1× RJ-45, 1× USB**Rozměry:** 509 × 438 × 43,2 mm**Hmotnost:** 13,7 kg**Barva:** černá-stříbrná**Vstupní****Připojení vstupu:** 1× IEC-320-C14**Jmenovité napětí:** 230 V**Kmitočet:** 50/60 Hz**Kmitočtový rozsah:** 47-70 Hz pro 50 Hz, 56,5-70 Hz pro 60 Hz, 40 Hz v režimu nízké citlivosti**Výstupní****Výstupní zásuvky:** 4× IEC-320-C13**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -10 % až +6 %**Účinník:** 0,8

**Baterie****Typ baterie:** BP7-6, HR7-6**Počet baterií:** 4**Napětí baterie/článku:** 6 V**Kapacita baterie:** 7 Ah**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)