

SOLARIX SXKL-5E-FTP-PVC-GY

Cena celkem:	17 Kč (bez DPH: 14 Kč)
Běžná cena:	19 Kč
Ušetříte:	2 Kč
Kód zboží:	NPCSOL0015
Part No.:	SXKL-5E-FTP-PVC-GY
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Solarix SXKL-5E-FTP-PVC-GY (metráž)**

Stíněný FTP kabel typu „licna“ určený pro výrobu propojovacích kabelů. Jeho pružnost je zajištěna tím, že jednotlivé vodiče tvoří tzv. lanko, které je spleteno ze sedmi tenkých měděných drátků o průměru 0,18 mm. Stínění je provedeno aluminiovou fólií a barva PVC pláště je šedá. Kabel licna vzhledem ke svým vlastnostem (především většímu útlumu) není vhodný pro horizontální kabeláž.

Výhodou FTP kabelu oproti UTP je **stínění pod vnějším pláštěm** (fólie kolem všech 4 párů). Je tak odolnější proti statické elektřině a umožňuje vodivé spojení venkovní jednotky s uzemněným switchem nebo PC - lepší ochranu proti přepětí.

Technické parametry**Kategorie:** Cat5E**Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší**Stínění:** fólie kolem všech 4 párů**Typ a velikost vodiče:** měděná licna 7× 0,18mm**Materiál vodiče:** měď**Izolace:** polyethylen 0,91 mm**Plášť:** PVC**Barva:** šedá**Průměr kabelu:** 6,1 mm**Váha:** 37,7 kg/km**Propagation delay:** 535 ns/100m**Delay skew:** ≤45 ns/100m**Skladovací teplota:** -20 až +60 °C**Provozní teplota:** -20 až +60 °C**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Kategorie:** Cat5e**Stínění:** ano**Typ a velikost vodiče:** měděná licna 7× 1,18mm**Izolace:** polyethylen, 0,91 mm**Plášť:** PVC**Balení:** metráž**Barva:** šedá