

TP-LINK EAP650-DESKTOP



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 3 765 Kč (bez DPH: 3 111 Kč) |
| Běžná cena: | 4 141 Kč |
| Ušetříte: | 376 Kč |
| Kód zboží: | NARTPL1216 |
| Part No.: | EAP650-Desktop |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link EAP650-Desktop

Stolní dvoupásmový access point s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)** zajišťuje spolu s technologií **MU-MIMO** špičkové připojení s celkovou rychlostí **až 2976 Mb/s** při rychlosti 574 Mb/s v pásmu **2,4 GHz** a 2402 Mb/s v pásmu **5 GHz**. Přístupový bod podporuje jak **802.3bt PoE++**, tak napájení adaptérem **DC 12 V** (součástí balení). Jeden Ethernet port podporuje **PoE 802.3at/af výstup při 802.3bt vstupu, nebo 802.3af class 2 výstup při 802.3at vstupu**.

- **AX3000 Wi-Fi 6 s bleskovou rychlostí:** Až 574 Mb/s na 2,4 GHz a 2402 Mb/s na 5 GHz, což dává dohromady 2976 Mb/s.
- **Více gigabitových portů:** Díky 4× Gigabit Ethernet portům snadno připojíte více zařízení.
- **Snadné nasazení:** Podporuje napájení přes 802.3bt PoE++ i DC (adaptér je v balení) pro rychlou a pohodlnou instalaci.
- **Vysoká flexibilita:** Nabízí možnosti pro stolní i nástěnnou montáž pro maximální přizpůsobivost.
- **Jednoduchá správa:** Lze spravovat samostatně přes webové rozhraní nebo centralizovaně přes Omada kontrolery.
- **Pokročilé funkce:** Zahrnuje Omada Mesh, bezproblémový roaming a centralizovanou správu v cloudu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 2402 Mbit/s

Anténa: integrované 2× 5 dBi (2,4 GHz), 3× 4,7 dBi (5 GHz)

Porty: 4× GbE RJ-45, 1× FXS port

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Podpora PoE: ano, 1× RJ-45 podporuje PoE 802.3at/af výstup při 802.3bt vstupu, nebo 802.3af class 2 výstup při 802.3at vstupu

Rozměry: 175 × 140 × 33 mm