

HIKVISION DS-KIS607-S



Cena celkem:	9 787 Kč (bez DPH: 8 088 Kč)
Běžná cena:	10 765 Kč
Ušetříte:	979 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1441
Part No.:	DS-KIS607-S
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS607-S

Sestava skládající se z dveřního interkomu, bytového monitoru a PoE switche.

IP dveřní stanice DS-KV6113-PE1(C)

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem** a kamerou s rozlišením **2 Mpx**. Úhel záběru kamery je 131° horizontálně a 78° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodek **G.711u**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor a čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)**. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RSTP. **Vzdálená webová konfigurace**, povrchová montáž, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**.

Bytový monitor DS-KH6350-WTE1

Komfortní barevný TFT bytový monitor se **7" dotykovou obrazovkou** a rozlišením **1024 × 600 px**. Interkom má nové uživatelsky přívětivé dotykové ovládání.

Mikrofon + reproduktor, omezení šumu a ozvěny, komprese audia G.711U a G.711A, TCP/IP, SIP, RTSP, 8× alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.), 2× alarm výstup.

Je určen pro IP domovní systém, **Linux systém, české menu, SIP protokol, Wi-Fi (802.11b/g/n)**, napájení pomocí **802.3af PoE nebo DC 12 V**.

Switch DS-3E0105P-E/M(B)

Kompaktní nespravovaný (unmanaged) **5portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 35 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 250 až 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

IP dveřní stanice

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, True WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 131°, vertikálně 78°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× tamper, 4× alarm vstup, 1× vstup dveřního kontaktu, 1× odchodové tlačítko, 1× zámek, 1× RS-485, 1× napájení (12 V)

Síť: 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RSTP

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: do 10 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 138 × 65 × 27 mm

Hmotnost: 190 g

Bytový monitor

Displej: 7" dotykový, rozlišení 1024 × 600, barevný TFT

Paměť: 128 MB RAM, 32 MB ROM

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Porty a rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 8× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× debug port (4pin), 1× napájecí konektor, 1× microSD slot

Napájení: DC 12 V nebo 802.3af PoE

Spotřeba: max. 5 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 175 × 113,5 × 21 mm

Hmotnost: 0,355 kg

Switch

Porty: 5× 100 Mb/s RJ-45

Paměť: 1k MAC adres

Kapacita switche: 1 Gbps

Rychlost směrování: 0,744 Mpps

Provedení: desktop

Napájení: externí adaptér DC 48 V (max. 0,8 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 105 × 83,1 × 27,6 mm

Hmotnost: 0,2 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 35 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 4× až 30 W

Pokročilé funkce:

- Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250-300 m (teoretické maximum)
- 2× port s vysokou prioritou
- Inteligentní PoE management