

TP-LINK ES208GP



Cena celkem:	1 865 Kč (bez DPH: 1 541 Kč)
Běžná cena:	2 051 Kč
Ušetříte:	186 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1192
Part No.:	ES208GP
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link ES208GP

Osmiportový gigabitový Easy Managed switch s pokročilými PoE+ funkcemi pro kamerové systémy a malé firemní sítě.

Switch nabízí **8 portů RJ-45 10/100/1000 Mb/s** s podporou standardů **PoE+ 802.3af/at** a celkovým PoE rozpočtem **64 W**. Každý port může dodávat až **30 W výkonu**, což umožňuje napájení náročnějších zařízení jako jsou PTZ kamery nebo výkonné přístupové body.

Zařízení vyniká **centralizovanou cloudovou správou Omada**, která umožňuje snadné nastavení a monitoring z libovolného místa přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci. **Bezventilátorová konstrukce** zajišťuje tichý provoz, zatímco odolné kovové pouzdro s možností montáže na stůl nebo stěnu poskytuje flexibilní instalaci.

- Osm gigabitových PoE+ portů s celkovým výkonem 64 W a až 30 W na port
- Rozšířený PoE přenos až do vzdálenosti 250 m pro flexibilní umístění kamer
- Centralizovaná cloudová správa Omada s bezplatnou aplikací a webovým rozhraním
- Funkce vzdáleného restartu kamer pro snadnou údržbu kamerového systému
- Pokročilé síťové funkce včetně QoS, izolace portů a automatické prevence smyček
- VLAN podpora s až 32 skupinami a IGMP Snooping pro multicast provoz
- Bezventilátorová konstrukce s odolným kovovým pouzdem pro tichý a spolehlivý provoz

Omada Cloud Essentials

Bezplatná cloudová správa umožňuje centralizované řízení více zařízení napříč různými lokalitami. Systém podporuje neomezenou škálovatelnost, automatické zprovoznění bez zásahu (ZTP) a snadný přechod na pokročilejší verzi Omada Cloud Standard.

Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje až 32 VLAN skupin, 8 prioritních front pro QoS, statickou agregaci linek a pokročilé monitorování portů. Funkce izolace portů zvyšuje bezpečnost sítě, zejména při připojení IP kamer.

Obsah balení

ES208GP, napájecí adaptér, napájecí kabel, gumové nožičky a instalační příručka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 8x RJ-45 10/100/1000 Mb/s s PoE+ 802.3af/at

PoE výkon: 64 W celkově, až 30 W na port

Kapacita switche: 16 Gb/s

Rychlost směrování: 11,904 Mpps

Tabulka MAC adres: 8K

Jumbo Frame: 15 KB

VLAN podpora: až 32 VLAN skupin, 802.1Q Tag VLAN

Napájení: externí adaptér 53,5 V DC / 1,31 A

Rozměry: 158 × 100,7 × 25,4 mm

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C