

EPEVER IT6420NC G3



Cena celkem:	10 159 Kč (bez DPH: 8 396 Kč)
Běžná cena:	11 175 Kč
Ušetříte:	1 016 Kč
Kód zboží:	SOPEPE0006
Part No.:	IT6420NC G3
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

EPEVER IT6420NC G3

Pokročilý MPPT solární regulátor nabíjení a vybíjení s vysokým proudem 60 A pro systémy 12 / 24 / 36 / 48 V.

Regulátor **IT6420NC G3** ze série IT-NC G3 představuje novou generaci vysoce výkonných MPPT regulátorů s funkcí výstupu pro zátěž. Díky špičkové **MPPT účinnosti 99,5 %** a **konverzní účinnosti 98,1 %** zajišťuje maximální využití solární energie. Podporuje **třístupňové nabíjení** pro prodloužení životnosti baterií a je kompatibilní s různými typy baterií.

Regulátor se vyznačuje **kovovým odlitým pouzdem s krytím IP43** pro spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Pokročilý design s nízkou spotřebou výrazně snižuje statickou spotřebu a prodlužuje dobu pohotovostního režimu systému. Komplexní elektronická ochrana a flexibilní komunikační možnosti zvyšují spolehlivost systému.

- Vysoká MPPT účinnost 99,5 % a konverzní účinnost 98,1 % pro maximální využití solární energie
- Podporuje systémy 12 / 24 / 36 / 48 V s automatickou detekcí napětí baterie
- Kompatibilní s bateriemi AGM, Gel, zaplavovanými a LiFePO4 s optimalizovanými nabíjecími profily
- Kovové odlité pouzdro IP43 pro spolehlivý provoz v náročných podmínkách
- Funkce konstantního napěťového výstupu pro přímé napájení zátěže při dostatečné solární energii
- Pokročilé funkce záznamu dat v reálném čase, protokolování událostí a statistiky výkonu
- Certifikace EMC (Class B) pro elektromagnetickou kompatibilitu

Pokročilé komunikační možnosti

Regulátor nabízí komunikaci přes **CAN sběrnici** pro paralelní provoz až 6 zařízení s bateriemi nebo bez nich. **BMS komunikace** zajišťuje spolehlivé řízení nabíjení a vybíjení baterií EPEVER, pro ostatní výrobce je vyžadován modul BMS-LINK.

Univerzální použití

Regulátor je ideální pro obytné vozy, lodě, průmyslový monitoring a malé až střední solární systémy. Podporuje přímé napájení zátěže při dostatečné solární energii bez nutnosti průchodu přes baterii.

Ochranné funkce

Komplexní elektronická ochrana zahrnuje ochranu proti přetížení, zkratu, přehřátí a reverzní polaritě. Teplotní kompenzace -3mV/°C/2V optimalizuje nabíjení podle okolní teploty.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí baterie: DC 12 / 24 / 36 / 48 V

Provozní napětí regulátoru: 8-62 V

Jmenovitý nabíjecí/vybíjecí proud: 60 A

Jmenovitý nabíjecí výkon: 780 W (12 V), 1560 W (24 V), 3120 W (48 V)
Maximální napětí PV naprázdno: 200 V (při nejnižší teplotě), 180 V (při 25 °C)
MPPT pracovní rozsah: (napětí baterie + 2 V, min. 28 V) až 144 V při 25 °C
Účinnost MPPT: $\geq 99,5 \%$
Maximální konverzní účinnost: 98,1 %
Vlastní spotřeba: 98 mA (12 V), 60 mA (24 V), 46 mA (48 V) se zapnutou komunikací
Provozní teplota: -25 °C až +60 °C
Krytí: IP43 (regulátor s bílým krytem svorek), IP32 (pouze regulátor)
Rozměry: 320 × 263 × 143 mm
Hmotnost: 5,93 kg