

ASROCK RACK B650D4U



Cena celkem:	11 918 Kč (bez DPH: 9 850 Kč)
Běžná cena:	13 110 Kč
Ušetříte:	1 192 Kč
Kód zboží:	MBASR9100
Part No.:	AGB650D4UBULCK
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock Rack B650D4U

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000/8000/9000 a AMD EPYC 4004/4005 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B650

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB (48 GB/slot)
Podpora DDR5 až 5600 MHz (1DPC); až 3600 MHz (2DPC)
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora 288pin ECC/non-ECC UDIMM
Napětí 1,1V

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot
1× PCIe 5.0 x4 slot

AMD B650 čipová sada

1× PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port
1× DisplayPort port
1× VGA port

Úložiště

AMD CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2242 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD B650 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)
4× SATA 6Gb/s port

USB

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
2× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

LAN

2× Intel i210 Gigabit LAN řadič

1× Realtek RTL8211F Gigabit LAN řadič (vyhrazený pro správu; IPMI)

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 18pin konektor pomocného panelu

1× 9pin konektor systémového panelu

1× konektor VGA portu

1× konektor reproduktoru

1× bzučák

7× 6pin konektor ventilátoru

1× 13pin konektor SPI TPM

1× konektor SMBus

1× konektor PMBus

1× konektor IPMB

1× konektor Clear CMOS

1× 3pin konektor ladicího portu

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

4× SATA 6 Gb/s konektor

2× M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu

1× HDMI

1× DisplayPort

1× VGA

1× sériový port

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3× RJ-45

Rozměry

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát