

**CHIEFTEC HUNTER 3 GS-03B-OP**

Cena celkem:	<b>2 360 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 950 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 596 Kč</b>
Ušetříte:	<b>236 Kč</b>
Kód zboží:	CASCHI1070
Part No.:	GS-03B-OP
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****CHIEFTEC HUNTER 3 GS-03B-OP**

**Moderní herní skříň s podporou základních desek se zadními konektory a prémiovou výbavou.**

Herní skříň **CHIEFTEC Hunter3** představuje novou generaci herních šasi s kompletně přepracovaným designem. Nabízí širší konstrukci z **oceli**, vylepšenou podporu radiátorů a kompatibilitu s nejnovějšími **základními deskami s konektory na zadní straně** (ASUS BTF a MSI Project Zero). Díky optimalizovanému vnitřnímu uspořádání pojme radiátory o velikosti až **360 mm** v přední i horní části a CPU chladiče do výšky **178 mm**.



Skříň je vybavena **4x předinstalovanými 120mm ARGB ventilátory** připojenými k **rozbočovači DF-200**, který umožňuje synchronizaci se základní deskou přes 3pinový (+5 V) konektor a PWM regulaci otáček. Prostorná konfigurace s perforovaným předním panelem a **tvrzeným sklem** na boku zajišťuje výborné chlazení a elegantní vzhled pro moderní herní systémy.

- Kompatibilita se základními deskami s konektory na zadní straně (ASUS BTF a MSI Project Zero)
- Boční panel z tvrzeného skla pro pohled na vnitřní komponenty a ARGB osvětlení
- 4x předinstalované ARGB ventilátory 120 mm s ARGB rozbočovačem DF-200

- Podpora radiátorů o velikosti až 360 mm v přední i horní části pro efektivní vodní chlazení
- Prostorná konfigurace pro grafické karty do délky 425 mm a CPU chladiče do výšky 178 mm
- Podpora základních desek Mini ITX, mATX, ATX a E-ATX s 7 rozšiřujícími sloty
- Přední I/O panel s 1× USB-C, 2× USB 3.0 a HD audio konektory
- Flexibilní montáž úložišť: 3× 2,5" + 1× 3,5" nebo 2× 2,5" + 2× 3,5"

### **Pokročilé chladičí možnosti**

Skříň nabízí rozsáhlé možnosti chlazení s podporou až **3× 120mm nebo 3× 140mm ventilátorů** v přední i horní části. Kromě klasických ventilátorů lze instalovat radiátory **240, 280 nebo 360 mm** pro vodní chlazení. Zadní pozice podporuje 1× 120mm/140mm ventilátor nebo 120mm radiátor. Dodatečné ventilátory lze umístit na PSU kryt (2× 120 mm) a na boční panel (2× 120 mm).

### **ARGB rozbočovač a konektivita**

Příložený ARGB rozbočovač DF-200 umožňuje synchronizaci ARGB osvětlení se základní deskou a PWM regulaci otáček ventilátorů. Je napájen přes SATA konektor. Přední I/O panel poskytuje moderní konektivitu včetně USB-C, 2× USB 3.0 portů a HD audio konektorů (AZALIA).

### **Obsah balení**

Sada šroubů, návod k použití, 3× 120mm ARGB ventilátor (přední panel), 1× 120mm ARGB ventilátor (zadní panel), ARGB rozbočovač/hub DF-200.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Barva:** černá

**Materiál:** SPCC ocel, 0,7-0,8 mm

**Rozměry:** 450 × 440 × 238 mm

**Podpora základních desek:** Mini ITX, mATX, ATX, E-ATX

**Rozšiřující sloty:** 7

**Maximální délka GPU:** 425 mm

**Maximální výška CPU chladiče:** 178 mm

**Zdroj:** ATX PSU (volitelný, až 200 mm)

**Interní úložiště:** 3× 2,5" + 1× 3,5" / 2× 2,5" + 2× 3,5"

**Předinstalované ventilátory:** 3× 120mm ARGB (přední), 1× 120mm ARGB (zadní)

**Přední I/O:** 1× USB-C, 2× USB 3.0, audio výstup, vstup pro mikrofon